

rime.

life elevated

REFRIGERANTS

COOLER GREENER AFFORDABLE!



MEETS **AHRI** 700 PURITY STANDARD

در مورد گروه رایم

رایم یک شرکت تولید کننده و نوآور است که محصولات خنک کننده مدرن را تولید می کند و راه حل های خلاقانه ای برای کاربردهای تجاری و صنعتی ارائه می دهد. ما بیش از ۲۰ سال سابقه داریم. ما با «تعهد بی وقفه به رشد» و «اشتیاق به نوآوری» خود را به عنوان یک رهبر بازار در صنعت HVAC و تبرید در خاورمیانه و آفریقا مطرح کردیم.

ماموریت ما

رایم تجربه خریدی بی نقص و راحتی و پشتیبانی عالی از خدمات پس از فروش را برای مشتریان فراهم می آورد.

چشم انداز ما

تبدیل شدن به تولیدکننده برتر در صنعت HVAC - R در خاورمیانه و آفریقا از طریق ارائه راه حل های نوآورانه و مقرون به صرفه. پیشگام بودن در فناوری های پیشرفته که بهره وری انرژی را بهینه می کنند و تاثیر مثبتی در سراسر جهان دارند.

ارزش های کلیدی

مسئولیت پذیری:

ما در مجموعه رایم برای ارتباط موثر در جهت رفع نیازهای مشتریان، شرکا و اعضای تیم ارزش قائل هستیم.

صداقت:

ما برای صداقت، اخلاق و شفافیت در تمام روابط تجاری خود ارزش قائل هستیم. اعتماد شرکای تجاری اولویت اصلی ما است.

تدبیر:

ما تدبیر و پایداری را در راه حل های خود در جهت کاهش اثرات زیست محیطی و ترویج یک آینده سبزتر در اولویت قرار دادیم.

توانمندسازی:

ما در رایم خلاقیت، رشد و کار تیمی را ارتقا می دهیم. ما برای پیشنهادات همه ارزش قائل هستیم و همکاری را تشویق می کنیم.

گازهای مبرد رایم

به دنیای گازهای مبرد رایم خوش آمدید، جایی که نوآوری و پایداری در دنیای محصولات سرمایشی با هم یکپارچه می شوند. تخصص ما در تولید گازهای مبرد با بهره وری بالا و سازگار با محیط زیست است که برای کاربردهای مختلف طراحی شده اند.

فهرست

۲ | R134a

۱۳.۶ کیلوگرم | ۳.۴ کیلوگرم | ۱ کیلوگرم

۳ | R404A

۱۰.۹ کیلوگرم | ۲.۷ کیلوگرم | ۶۵۰ گرم

۴ | R410A

۱۱.۳ کیلوگرم | ۲.۸ کیلوگرم | ۸۰۰ گرم

۵ | R407C

۱۱.۳ کیلوگرم | ۲.۸ کیلوگرم

۶ | R600a

۶.۵ کیلوگرم | ۱۲۰ گرم

۷ | R507A

۱۱.۳ کیلوگرم

۸ | R290

۱۳.۶ کیلوگرم



شرح محصول

گروه رایم، R134a را در اندازه‌های مختلف عرضه می‌کند تا نیازهای مختلف را برطرف کند. این اندازه‌ها شامل مخازن ۱۳.۶ کیلوگرمی، ۳.۴ کیلوگرمی و ۱ کیلوگرمی می‌باشند. گاز مبرد R134a به خاطر پتانسیل گرمایش جهانی و فشار کاری پایین، سازگار با اغلب استانداردها و نیازهای صنعت تبرید است.



ترکیب شیمیایی	گاز R134a یک هیدروفلوروکربن (HFC)، خالص می‌باشد.
فرمول مولکولی	فرمول مولکولی گاز مبرد R134a بصورت CH ₂ FCF ₃ نشان داده می‌شود.
خواص شیمیایی	اساساً R134a گازی بی‌رنگ و بی‌بو با نقطه جوش ۲۶.۳ - درجه سانتی‌گراد (۱۵.۳ - درجه فارنهایت) در فشار اتمسفر است. این ماده پایداری شیمیایی بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد و برای طیف گسترده‌ای از کاربردها مناسب می‌باشد. همچنین R134a در شرایط کاری عادی غیرسمی و غیرقابل اشتعال است.

کاربردها

گاز مبرد R134a رایم کاربرد گسترده‌ای در صنعت HVAC (گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع) دارد. این محصول معمولاً در سیستم‌های تهویه مطبوع خودروهای سواری و تجاری به کار می‌رود. همچنین R134a برای سیستم یخچال‌های تجاری و خانگی مختلف از جمله یخچال، فریزر و پمپ‌های حرارتی مناسب است.

مزایا

گاز مبرد R134a رایم یک محصول سازگار با محیط زیست است زیرا پتانسیل تخریب اوزون (ODP) در آن برابر با صفر است. همچنین پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) نسبتاً پایینی در مقایسه با برخی گازهای مبرد دیگر دارد که آن را به انتخابی مسئولانه برای کاهش اثرات آب و هوایی تبدیل می‌کند. همچنین R134a خواص ترمودینامیکی بسیار خوبی ارائه می‌دهد و عملکرد خنک‌کننده کارآمد و قابل اطمینان را در طیف گسترده‌ای از کاربردها تضمین می‌کند. ماهیت غیرقابل اشتعال R134a ایمنی را در HVAC و سیستم‌های یخچال افزایش می‌دهد.

روان‌کاری

گاز مبرد R134a معمولاً با روان‌کننده‌های پلی‌ال استر (POE) که معمولاً در HVAC و سیستم‌های یخچال استفاده می‌شوند، سازگار است.

روان‌کاری مناسب برای حفظ طول عمر و کارایی تجهیزات ضروری است. همچنین R134a رایم برای کار بی‌نقص با روان‌کننده‌های مناسب طراحی شده است.

گروه رایم به کیفیت بالای گازهای مبرد R134a می‌بالد. چراکه علاوه بر داشتن استانداردهای صنعت و سازگاری با محیط زیست، طیف وسیع کارایی و عملکرد بالایی دارد.



شرح محصول

گاز مبرد رایم R404A در سه اندازه ۱۰۹ کیلوگرم، ۲/۷ کیلوگرم و ۶۵۰ گرم موجود هستند تا بتوانند نیازهای کاربردی مختلف را برطرف کنند.

این محصول یک ترکیب گاز مبرد متعادل است که برای سرد سازی با دمای متوسط و پایین طراحی شده است.

ترکیب شیمیایی

گاز R404A رایم یک مبرد ژئوتروپیک متشکل از سه گاز مبردهیدروفلوروکربن (HFC) است: ۴۴٪ R125، ۵۲٪ R143a و ۴٪ R134a. نسبت دقیق این اجزا در R404A خواص سردسازی بهینه آن را تضمین می‌کند. این محصول سمیت کمی دارد. این ویژگی ایمنی آن را در طول حمل و نقل و کار افزایش می‌دهد. همچنین تحت شرایط کار نرمال از نظر شیمیایی پایدار است.

فرمول مولکولی

فرمول مولکولی گاز مبرد R404A به صورت CF_3CHF_2 / CH_3CF_3 / $\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_4$ است.

خواص شیمیایی

گاز مبرد R404A یک گاز مبرد غیرقابل اشتعال است که برای کاربردهای مختلف خنک سازی و سردسازی ایمن است. این ماده سمیت کمی دارد. این ویژگی ایمنی آن را در حین حمل و نقل و کار افزایش می‌دهد. این ترکیب گاز مبرد تحت شرایط کاری نرمال از نظر شیمیایی پایدار است.

کاربردها

گازهای مبردی رایم R404A معمولاً در سیستم‌های یخچال تجاری از جمله فریزرهای سوپرمارکتی، کولرهای بزرگ صنعتی و ماشین‌های یخ‌ساز استفاده می‌شوند.

همچنین برای کاربردهای صنعتی، مانند سردخانه‌ها در جهت حفظ محیط در دمای پایین مناسب است.

مزایا

مبرد R404A عملکرد خنک‌کنندگی بسیار خوبی دارد و بسیار کارآمد است که آن را به انتخابی مطمئن برای کاربردهای حساس به دما تبدیل می‌کند. طیف کاربردهای گسترده و سازگاری آن با تجهیزات موجود، آن را به یک گاز مبرد همه کاره تبدیل کرده است.

گازهای مبردی رایم R404A خنک‌سازی پایدار و قابل اطمینان را تضمین می‌کنند و به حفظ کالاهای فاسد شدنی کمک می‌کنند.

روان‌کاری

هنگام استفاده از گاز مبرد R404A، توصیه می‌شود تا از روان‌کننده‌های پلی ال استر مورد تایید سازنده‌ی کمپرسور استفاده شود. روان‌کاری مناسب برای افزایش طول عمر اجزای کمپرسور و اطمینان از عملکرد روان در سیستم‌های سردسازی بسیار مهم است.

با استفاده از گاز مبرد R404a در سیستم‌های سرمایشی خود، می‌توانید از عملکرد قابل اطمینان آن بهره‌برده و نگران مسائل ایمنی و کاربردی آن نباشید. جهت حداکثر کردن بهره‌وری و طول عمر سیستم خود دستورالعمل‌های روان‌کاری و نگهداری را به نحو احسن رعایت کنید.

شرح محصول

گروه گازهای مبردی رایم محصول R410A را در سه اندازه عرضه می‌کند: ۱۱.۳ کیلوگرم، ۲.۸ کیلوگرم و ۸۰۰ گرم که طیف گسترده‌ای از کاربردها و مقیاس‌های پروژه را پوشش می‌دهد. این ترکیب گاز مبرده طور خاص برای سیستم‌های خنک‌کننده پرکار مهندسی شده است و عملکرد کارآمد و قابل اطمینانی را ارائه می‌دهد.



ترکیب شیمیایی

R410A یک ترکیب شبه آروتروپیک از دو گاز مبردهیدروفلوروکربن (HFC) یعنی R32 50% و R125 50% است. وزن مولکولی R32 و R125 به ترتیب ۵۲/۰۲ گرم/مول و ۱۲۰/۰۲ گرم/مول است.

فرمول مولکولی

فرمول مولکولی برای R410A به صورت $\text{CH}_2\text{F}_2(\text{R}32)$ و $\text{CF}_3\text{CHF}_2(\text{R}125)$ است.

خواص شیمیایی

اساساً R410A یک گاز بی‌رنگ و بی‌بو بدون پتانسیل تخریب اوزون (ODP) است. این ماده در شرایط معمولی خواص غیرقابل اشتعالی از خود نشان می‌دهد اما باید با دقت کنترل شود. همچنین R410A پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) نسبتاً بالایی دارد و در برخی مناطق مغایر با مقررات زیست محیطی است. این گاز مبرد دارای خواص ترمودینامیکی خوبی است که آن را برای کاربردهای مختلف تهویه مطبوع و سردسازی مناسب می‌کند.

کاربردها

R410A رایم به طور گسترده در صنعت HVAC برای کاربردهای خانگی و تجاری استفاده می‌شود. این محصول برای سیستم‌های تهویه مطبوع، پمپ‌های حرارتی و دیگر تجهیزات خنک‌کننده ترجیح داده می‌شود. کاربردهای معمول آن عبارتند از: تهویه مطبوع، خنک‌سازی مرکز داده.

مزایا

گاز مبرد R410A گروه رایم عملکرد خنک‌کنندگی کارآمد را تضمین می‌کند و نیازهای سیستم‌های خنک‌کننده مدرن را برطرف می‌کند. این یک گاز مبرد غیرمخرب اوزون است که با مقررات زیست محیطی همخوانی دارد. همچنین R410A ویژگی‌های انتقال حرارت عالی را فراهم می‌کند که به مصرف انرژی بهینه کمک می‌کند. عرضه این محصول در اندازه‌های متنوع شرایط انعطاف پذیری در استفاده، کاهش ضایعات و هزینه را فراهم می‌کند.

روان‌کاری

R410A با روان‌کننده‌های مصنوعی متنوع که معمولاً در سیستم‌های HVAC استفاده می‌شوند سازگار است و عملکرد بی‌نقص و مطمئن کمپرسور را تضمین می‌کند. همچنین پیروی از توصیه‌های سازنده و انتخاب روان‌کننده و نگهداری سیستم در هنگام استفاده از گاز مبرد R410A برای حفظ یکپارچگی سیستم ضروری است.

گاز R410A رایم، راهکاری مطمئن و به صرفه برای سیستم‌های تهویه و تبرید می‌باشد که رنج بالایی از عملکرد را در عین سازگاری با محیط زیست دارد.

شرح محصول

گروه رایم R407C را در دو اندازه عرضه می کند:

۱۱.۳ کیلوگرم و ۲.۸ کیلوگرم.

ترکیب R407C ما به دقت مهندسی شده است تا عملکرد خنک کنندگی عالی را در طیف وسیعی از کاربردها فراهم کند.



ترکیب شیمیایی

R407C رایم یک برد ژئوتروپیک با ترکیبی از سه جزء هیدروفلوروکربن (HFC) است: R32 23%، R125 25% و R134a 52% است.

این ترکیب شیمیایی برای ایجاد یک ترکیب ژئوتروپیک با خواص ترمودینامیکی مطلوب مناسب است.

خواص شیمیایی

R407C رایم یک GWP متوسط را از خود بروز می دهد که آن را به یک انتخاب مسئولانه در قبال محیط زیست تبدیل می کند. این ماده، تخریب کننده اوزون نیست و با مقررات بین المللی زیست محیطی مطابقت دارد. این گاز مبرد سطح سمیت نسبتا پایینی دارد و در صورت استفاده طبق دستورالعمل های توصیه شده، حمل و نقل ایمن را تضمین می کند.

کاربردها

R407C رایم معمولا در سیستم های تهویه مطبوع، پمپ های حرارتی و تجهیزات خنک کننده در دمای متوسط استفاده می شود.

این محصول برای کاربردهای خانگی و تجاری مناسب است و سرمایه گذاری کارآمد و قابل اطمینان را فراهم می کند.

مزایا

گاز مبرد R407C رایم ضمن حفظ مسئولیت های زیست محیطی، قابلیت خنک کنندگی کارآمدی را ارائه می دهد.

ماهیت عدم مخرب بودن لایه اوزون آن با مقررات جهانی محیط زیست همخوانی دارد.

گازهای مبردی رایم کیفیت و سازگاری محصول را برای پاسخگویی به نیازهای متخصصان HVAC و یخچال سازی تضمین می کنند.

روان کاری

گاز مبرد R407C رایم با روان کننده پلی ال استر (POE) سازگار است. با این حال، پیشنهادات سازنده کمپرسور در حین انتخاب روغن باید در نظر گرفته شود.

دستورالعمل های روانکاری ارائه شده توسط گازهای مبردی رایم باید برای اطمینان از عملکرد و طول عمر بهینه دنبال شوند.

اگر عملکرد مطلوب و سازگاری با محیط زیست اهمیت دارد، برای رفع ضروریات سیستم های سرمایه گذاری خود از R407C رایم استفاده کنید.

شرح محصول

گروه رایم محصول R600A را در دو اندازه عرضه می‌کند:

۶.۵ کیلوگرم و ۱۲۰ گرم.

اساساً R600A یک مبرد طبیعی است که به خاطر خواص سازگار

با محیط زیست خود شناخته شده است.

این یک گاز بی‌رنگ و بی‌بو است و تاثیری بر بو یا طعم

محصولات غذایی در یخچال ندارد.



ترکیب شیمیایی

R600a رایم یک گاز مبرد هیدروکربنی است که از ایزوبوتان ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$) تشکیل شده است.

فرمول مولکولی

فرمول مولکولی R600a رایم برابر با C_4H_{10} است. C_4H_{10} یک گاز مبردهیدروکربنی بسیار قابل اشتعال است.

خواص شیمیایی

این ماده خواص ترمودینامیکی بسیار خوبی دارد و برای سردسازی کارآمد است. همچنین رایم R600a غیر سمی است و پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) پایینی دارد که آن را دوست دار محیط زیست می‌کند.

کاربردها

محصول R600a رایم معمولاً در یخچال‌ها و فریزرهای خانگی و تجاری استفاده می‌شود.

این محصول برای کاربردهای دمای پایین مناسب است و خنک سازی کارآمد را برای سیستم‌های خنک کننده مختلف فراهم می‌کند.

مزایا

سازگار با محیط زیست: R600a رایم دارای GWP پایینی است و به یک انتخاب پایدار برای یخچال‌سازی تبدیل شده است. این محصول با مقررات زیست محیطی همسو است و منجر به کاهش اثر کربن می‌شود.

بازده انرژی: R600a ویژگی‌های ترمودینامیکی بسیار خوبی را ارائه می‌دهد که منجر به سرمایه‌ش مقرون به صرفه و مصرف برق کمتر می‌شود.

قابلیت سازگاری: با روغن‌ها و مواد سردسازی رایج سازگار است و نیاز به تغییر سیستم در طول بهینه سازی یا سرویس‌دهی را کاهش می‌دهد.

روان کاری

محصول R600a رایم از روغن معدنی به عنوان روان کننده در سیستم های سردسازی استفاده می کند. روانکاری مناسب، عملکرد روان و طول عمر کمپرسور و دیگر اجزای سیستم را در تجهیزات سردسازی تضمین می کند.

برای استفاده از R600a رایم لازم است دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنید، چرا که این گاز قابل اشتعال است. حمل و جابجایی و نگهداری مناسب و مراقبت از شرایط این گاز عملکرد آن را بهینه حفظ می‌کند.



شرح محصول

R507A از گروه رایم یک ترکیب گاز مبرد است که به طور خاص برای کاربردهای سردسازی با دمای متوسط و پایین طراحی شده است. این محصول به گونه‌ای مهندسی شده است که خنک سازی و کنترل دما را به بهترین نحو انجام دهد.

ترکیب شیمیایی

R507A یک ترکیب آزتروپیک است که توسط گروه رایم ساخته شده است. این ترکیب شامل دو گاز مبرد هیدروفلوروکربن (HFC) به نام‌های 50% R125 و 50% R143a است که در نسبت‌های خاص برای دستیابی به ویژگی‌های عملکردی مطلوب ترکیب شده اند.

فرمول مولکولی

فرمول مولکولی R507A بصورت CF_3CHF_2 (R125) و $\text{C}_2\text{H}_3\text{F}_3$ (R143a) می‌باشد.

خواص شیمیایی

R507A ویژگی‌های شیمیایی پایدار را تحت شرایط عملیاتی معمول از خود نشان می‌دهد. این یک ماده غیرسمی، غیرقابل اشتعال و غیرتخریب‌کننده لایه اوزون است و به انتخابی ایمن و سازگار با محیط زیست تبدیل شده است. این محصول در مقایسه با برخی گازهای مبردی قدیمی‌تر دارای پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) نسبتاً پایینی است که به کاهش اثرات زیست محیطی کمک می‌کند.

کاربردها

محصول R507A از رایم معمولاً در طیف گسترده‌ای از سیستم‌های سردسازی تجاری استفاده می‌شود، از جمله ویت‌رین‌های یخچالی سوپرمارکتی، یخچال‌ها و واحدهای سردخانه ای صنعتی.

مزایا

R507A خنک کننده‌ای مطمئن و کارآمد برای کاربردهای مختلف فراهم می‌کند. خواص غیرقابل اشتعال و پایدار آن ایمنی را در طول حمل و نقل و کار افزایش می‌دهد. سازگاری ترکیب با سیستم های موجود، آن را به یک انتخاب مقرون به صرفه برای بهینه‌سازی و سرویس‌دهی تبدیل کرده است.

روانکاری

R507A از گروه گازهای مبردی رایم معمولاً برای روانکاری به روغن پلی‌اولستر (POE) نیاز دارد و عملکرد بهینه و طول عمر سیستم را تضمین می‌کند. انتخاب و نگهداری مناسب روغن برای عملکرد موثر سیستم‌های سردسازی مبتنی بر R507A ضروری است.

گاز R507a رایم، مبرد قابل اطمینانی است که با محیط زیست نیز سازگاری دارد.



شرح محصول

R290 رایم که در یک سیلندر ۱۳.۶ کیلوگرمی عرضه می‌شود یک گاز مبرد طبیعی برای یخچال و سیستم‌های تهویه مطبوع است.

این یک گاز مبرد مبتنی بر پروپان با کمترین اثرات زیست محیطی است و به دلیل GWP پایین و بهره‌وری انرژی بالا در حال کسب محبوبیت است.

ترکیب شیمیایی

R290 رایم یک گاز مبرد خالص هیدروکربنی است.

فرمول مولکولی

فرمول مولکولی رایم R290 بصورت C_3H_8 است که نشان دهنده ترکیب ساده و سازگار با محیط زیست آن است.

خواص شیمیایی

همچنین رایم R290 یک هیدروکربن بسیار قابل اشتعال با پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) پایین است. خواص ترمودینامیکی عالی، آن را برای کاربردهای مختلف سردسازی و تهویه مطبوع مناسب می‌کند. R290 غیرسمی و غیرتخریب‌کننده اوزون است که آن را از نظر مسائل زیست محیطی به یک انتخاب مسئولانه تبدیل می‌کند.

کاربردها

رایم R290 معمولاً در واحدهای یخچال سازی تجاری و مسکونی از جمله یخچال، فریزر و ویتترین مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول برای سیستم های تهویه مطبوع، پمپ های حرارتی مناسب است که کارایی بالای آن به صرفه جویی در مصرف انرژی کمک می‌کند. رایم R290 همچنین در سردسازی صنعتی، شامل سردخانه‌ها و کاربردهای خنک سازی فرآیند استفاده می‌شود.

مزایا

سازگار با محیط زیست: رایم R290 دوستدار محیط زیست است، دارای GWP صفر است و فاقد پتانسیل تخریب اوزون می‌باشد.

بازده انرژی: این ماده خواص ترمودینامیکی بسیار خوبی را ارائه می‌دهد که منجر به خنک سازی مقرون بصره و کاهش مصرف برق می‌شود.

پتانسیل گرمایش جهانی پایین: R290 یکی از پایین ترین GWP ها را در میان گازهای مبرد دارد که آن را به انتخابی مسئولانه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تبدیل می‌کند.

ایمنی: R290 اگرچه قابل اشتعال است اما در صورت رعایت شیوه‌های ایمنی استانداردهای صنعتی، یک محصول ایمن است.

روان کاری

گاز مبرد R290 رایم معمولاً به روان کننده‌های پلی اولستر MO/AB سازگار در سیستم‌های سردسازی نیاز دارد تا روان‌سازی مناسب کمپرسور و اجزاء را تضمین کند.

انتخاب ماده روان کننده باید برای کاربردهای خاص هماهنگ با توصیه‌های سازنده باشد.

گاز مبرد R290 رایم راهکاری قابل اتکا، مقرون بصره و ایمن برای مصارف سردخانه‌ای و یخچالی می‌باشد.

rime.

REFRIGERANTS

COOLER GREENER AFFORDABLE!



چرا گازهای مبرد رایم؟

کارایی همراه با مسئولیت پذیری: عملکرد تبریدی را برای شما به ارمغان می‌آورد که هرگز تجربه نکرده‌اید در عین حال تاثیر منفی بر محیط زیست نمی‌گذارد. گازهای مبردی ما دارای پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) پایین و پتانسیل تخریب اوزون (ODP) صفر هستند.

برتری همراه با تنوع عملکرد: گازهای مبردی رایم نیازهای شما را در کاربردهای مسکونی، تجاری و خودرو پوشش می‌دهند. محصولات ما برای دستیابی به عملکرد درجه یک با قیمت مقرون به صرفه در طیف وسیعی از کاربردهای خنک کننده ساخته شده‌اند.

یک انتخاب حرفه ای: کارشناسان HVAC و یخچال‌سازی برای دست یابی به اطمینان و عملکرد مطلوب به گازهای مبردی رایم اعتماد می‌کنند. به صف متخصصانی پیوندید که بهترین‌ها را انتخاب می‌کنند. نهایتاً متوجه می‌شوید که برتری صرفاً نباید با هزینه بیشتر همراه باشد.

ایمن و سازگار: مطمئن باشید که گازهای مبرد ما استانداردهای صنعتی و مقررات ایمنی را رعایت می‌کنند، در حالی که هزینه‌های شما را کنترل می‌کنند. سه اولویت ما عبارتند از ایمنی، انطباق (سازگاری) و مقرون به صرفه بودن.

برای یک آینده خنک تر، سبزتر و مقرون به صرفه تر آماده هستید؟

با ما در ارتباط باشید!



دفتر مرکزی: تهران، خیابان
سعدی شمالی، خیابان قائدی
پلاک ۱۸۹

کارخانه: تهران، بزرگراه امام
رضا، شهرک صنعتی خوارزمی
فازیک

تلفن: ۰۲۱ - ۷۵۰۹۲

www.aseh.co
info@aseh.co